ポスターパネル 343

屋外

▼設置方法　直付け　スタンド

▼セット方法　4辺開き

メンテナンスについて ➡P.452

規格

●簡易防水の屋外用4パカオープンフレーム。
●やわらかデザインのコーナーアールタイプ。
●店頭でのメニュー掲示やサービス案内におすすめ。

注文品番

品番	カラー	サイズ	本体価格(税別)	用紙寸法(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法(mm)	重量(kg)
343	C W K	B1	¥23,800	B1(728×1030)	788×1090×22.5	722×1024	4.8
		B2	¥17,700	B2(515× 728)	575× 788×22.5	509× 722	2.9
		A1	¥20,100	A1(594× 841)	654× 901×22.5	588× 835	3.5
		A2	¥14,900	A2(420× 594)	480× 654×22.5	414× 588	2.2

フレーム開閉式

透明板・防水テープ貼り

透明板にソフトを合わせ

コーナー内側に引掛けてセット

特注サイズできます

最大サイズ:
外寸法 W900×H1200
最小サイズ:
外寸法 W200×H600

＊長手600mm以下のサイズについては、特注サイズ対応いたしません。

仕様

フレーム：アルミ押出材（シルバー）アルマイト仕上
（ホワイト・ブラック）ツヤ有りアルマイト仕上
コーナー：亜鉛ダイカスト塗装仕上
面　　板：1.5mm透明アクリル／2mmアルミ複合板
付属部品：直付け用ビス



S=1/4

スペック図面 ➡P.427

セット方法



フレームの4辺を前方に開き、透明板をたわませてはずします。



透明板の防水テープの内側にポスターを合わせ、透明板の角を、フレームコーナーに引掛けてセットします。



フレームを閉じてセット完了です。

結露にご注意ください　結露の発生により、ポスターなどが湿る場合があります。薄い紙や水性インクなど湿気に弱い素材は、あらかじめ防水加工されることをおすすめします。

ご注意

●「取り付けについて」をご参照ください。➡P.451
●結露が発生する場合があります。ポスターは耐水性のものをご使用ください。
●太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。